

# SILPASTA® MOTOCROSS-ENDURO

## CHARAKTERYSTYKA

**SILPASTA® MOTOCROSS-ENDURO** to pasta silikonowa do montażu piankowych wkładów w opony, tzw. moussów, tublissów i grubych dętek stosowanych w hard enduro na niskich ciśnieniach.

Pasta zapewnia:

- ochronę opony przed uszkodzeniem i korozją,
- zmniejszenie tarcia pomiędzy mousse'em (tireballs) i oponą,
- zmniejszenie oporu toczenia i nagrzewania się moussa (tireballs).

SILPASTA® MOTOCROSS-ENDURO zapobiega również przyklejaniu się moussów /tublissów do opony, wydłuża trwałość mousse (tireballs), co ułatwia zakładanie i zdejmowanie opony.

## DANE TECHNICZNE

Lp.	PARAMETRY	SILPASTA® MOTOCROSS- ENDURO
1.	Gęstość w 20°C , g/cm <sup>3</sup>	1,02 ÷ 1,04
2.	Penetracja, mm/10	od 180 do 240
3.	Barwa	Biały, lekko opalizujący
4.	Zapach	bezwonny
5.	pH wyciągu wodnego	4 ÷ 6
6.	Temperatura pracy, °C	od -40 do +200

## SPOSÓB UŻYCIA:

Odpowiednią ilość pasty równomiernie rozprowadzić przy pomocy pędzla lub gąbki po całym obwodzie stopki opony oraz na rancie felgi. Należy unikać nadmiernego smarowania. Do usunięcia pasty użyć preparatów na bazie rozpuszczalników organicznych.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.

## WYDAJNOŚĆ:

1 kg pasty wystarcza na kilkanaście aplikacji.

## MAGAZYNOWANIE:

Pastę należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -40 do +50 °C.

## OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

## OPAKOWANIA:

PE 1 kg